TK式ローラ


TK-RR27-150 曲線用低ローラ




- ■ロングレール交換及び設定替え工事等の曲線区間にレール緊張器 を使用した際のレール伸び量及び軸力計算の誤差をなくすことも できます。
- ■締結装置ボルト穴に取付し、曲線区間の横圧に耐えられる構造!
- ■各種マクラギ、締結装置によりローラのタイプを選定ください!

TK-RR50-50(PC3用) TK-RR85-45(PC6用) 曲線ロー









曲線用低ローラ TK-RR27-150	全長300mm×全幅150mm×全高80mm	3.5 k g
曲線ローラ TK-RR50-50	外径50mm×全高50mm	190 g
曲線ローラ TK-RR85-45	外径85mm×全高45mm	500 g

TK-RR27-200 設定替用 最低床ローラ



- ■設定替工事用に開発された低ローラです。運搬、配置 等の作業を軽減するために、最軽量・小型化しました
- ■軌道パッドの挿入、調整、締結装置の調整等でのレー ル打上量を極力少なくし、作業の軽減、時間の節約が 可能です!!

最低床ローラ

全長240mm×全幅50mm×全高32mm

1.5 kg

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



株式会社 www.tetsuyu.co.jp

高崎 東京

〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 ■本

TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425

■新潟支社 〒950-0913 新潟県新潟市中央区鐙1-2-1 TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466

■高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431

TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116

登録:本社·高崎工場 鉄道保線機械器具の設計 製造・販売・保守・改造 鉄道保安用品及び 鉄道測定器具の販売 鉄道保守用車両の 製造委託·販売·保守

SGS